

LKPv 8420

Réfrigérateur de laboratoire
électronique Profi
MediLine



Volume brut/utile	855/629 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	790/980/2160
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	620/850/1550
Consommation électrique en 365 jours	603 kWh
Température ambiante	+10 °C à +40 °C
Dégagement de chaleur	430 kJ/h
Réfrigérant	R 290
Niveau sonore	58 dB(A)
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	-2 °C à +16 °C
Gradient / fluctuation max.	2,1 °C / 1,8 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte	acier
Matériau de la cuve intérieure	Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)
Régulation électronique	affichage LED à 7 segments avec touches
Alarme de température	optique et sonore
Alarme de panne de courant	imméd. lors d'une coupure de courant pour 72h
Contact sans potentiel	oui
Type de mise en réseau	SmartCoolingHub
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	RS485
Tablettes de rangement réglables	4
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Surface de rangement utile en mm (L / P)	620 / 800
Résistance tablettes de rangement	60 kg
Roulettes	roulettes orientables avec frein à l'avant, roulettes fixes à l'arrière
Poignée barre	Poignée profilée
Passage de capteurs	1 x Ø 7 mm
Type de serrure	mécanique
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	175/145 kg
EAN-Nr.	9005382196793