

MRFvc 3501

Réfrigérateur avec froid ventilé
Performance

Door
Lock



Volume brut/utile	327/250 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	597/654/1684
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	475/423/1459
Classe énergétique	
Consommation électrique en 365 jours	367 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	CC3
Classe de température (directive sur l'énergie)	K4
Classe climatique (norme de sécurité)	5
Température ambiante	+10 °C à +40 °C ¹
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	50 dB(A)
Puissance	2,0 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	+2 °C à +9 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte	acier
Matériau de la cuve intérieure	ABS alimentaire blanc
Régulation électronique	bouton rotatif
Affichage de la température	analogique
Tablettes de rangement réglables	4
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre fac. bout. PET 50 cl	207/7
Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre fac. canettes 33 cl	414/7
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Poignée barre	Poignée concave
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	62/56 kg
EAN-Nr.	9005382232675

¹ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.