

7031T



Armoire de sécurité EN 14470-1 30 minutes - Sous-paillasse 1 porte tiroir

CONFORMITÉ

EN 14470-1

AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

- Conforme à la norme EN 14470-1 - 30 minutes
- Joints de porte thermodilatants
- Pieds vérins pour mise à niveau
- Testée et homologuée à la norme FM 6050
- Pictogrammes normalisés fournis
- Fermeture à clef
- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	7031T	Fermeture de(s) porte(s)	manuelle
Conformité	EN 14470-1	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	835 x 1200 x 800
Construction de l'armoire	bois mélaminé	Ventilation	Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire
Couleur des portes	gris clair RAL 7035	Diamètre de ventilation (mm)	100
Nombre de porte(s)	1	Nombre de compartiment(s)	1
Type de porte(s)	coulissantes	Code douanier	94036000

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Caisson à recirculation d'air vertical - NF X 15-211 (Réf : H40)

OPTIONS

- Caillebotis pour armoires 761T ou 791T (Réf : C1T)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
7031T	635 x 605 x 630	310 x 495 x 475	30		0	30	64.00