

GP 2033 X
GP 2433 X
GP 2733 X



GP 2033 X



GP 2433 X



GP 1376 X

CONSTRUCTION

- Refroidissement statique -25°/-18°C
- Dégivrage manuel
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion
- Cuve EasyClean en ABS alimentaire avec angles arrondis
- Porte avec sens d'ouverture réversible et poignée à dépression pour faciliter les ouvertures
- Roulettes de transport à l'arrière et pieds de mise à niveau à l'avant
- Equipés de tiroirs transparents posés sur tablettes verre (pouvant être retirés pour modulation de l'espace)

OPTIONS

- OP 1 : serrure

TECHNOLOGIE

- Régulation électronique avec affichage LCD, alarmes porte et température (visuelle et sonore)
- Fonction SuperFrost
- Fluide R-600a
- Fonctionnement en ambiance de +10°C à +43C

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	GP 2033 X	GP 2433 X	GP 2733 X
Volume brut/utile (l.)	162/158	197/192	232/226
Température*		-25°C/-18°C	
Refroidissement		statique	
Dégivrage		manuel	
Évaporateur		périphérique (Smart Frost)	
Condenseur		statique	
Fluide		R-600a	
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	100	100	100
Consommation électrique (kWh/24h)	0,48	0,52	0,56
Dégagement calorifique (W/h)	180	180	180
Classe climatique		+10° à +43°C	
Niveau sonore dB (A)	40	40	40
Équipement			
Tiroirs (nombre)	5	6	7
Dim. Tiroirs sup. (lpxh) (mm)	405x375x180	405x375x180	405x375x180
Dim. Tiroir inf. (lpxh) (mm)	405x205x190	405x205x190	405x205x190
Dimensions / Poids			
Appareil (lpxh) (mm)	600x632x1250	600x632x1447	600x632x1644
Cuve (lpxh) (mm)	460x420x973	460x420x1170	460x420x1367
Emballage (lpxh) (mm)	615x709x1318	615x709x1515	615x709x1712
Poids brut/net (kg)	60/56	67/63	76/71

*Appareils non qualifiables.

12/18 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)