

HI97718 Photomètre portatif étanche

Iode

L'iode se caractérise par ses propriétés désinfectantes. Elle est parfois utilisée à la place du chlore ou du brome, notamment dans les eaux de process des poulaillers industriels. Elle n'est cependant pas employée massivement à cause de ses effets toxiques et corrosifs.

HI97718 mesure l'iode en quelques minutes avec une précision de laboratoire. Économique, l'instrument permet de réaliser jusqu'à 300 mesures avec la même pile.



Les points forts

- + Système optique avancé avec source lumineuse DEL de forte intensité lumineuse et faible production de chaleur et filtre à bande passante étroite, garantissant des mesures exactes et d'une excellente reproductibilité
- + Fonction CAL CHECK pour vérifier l'exactitude de mesure et étalonner l'instrument avec des solutions étalons certifiées pour des résultats sûrs
- + Exactitude de mesure remarquable pour des instruments de cette catégorie
- + Fonction BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire) avec mémorisation des données d'étalonnage.
- + Grand écran multiniveau avec éclairage, touches virtuelles multifonctions et touche aide contextuelle pour une utilisation intuitive et fluide, exempte d'erreur
- + Boîtier robuste IP67, flotte sur l'eau en cas de chute accidentelle
- + Mémorisation de 50 mesures pour un rappel à l'écran
- + Conformité USEPA
- + Mesures très simples à réaliser
- + Ergonomie idéale et excellente maniabilité
- + Coût par test très compétitif

Présentation

HI97718 est livré avec 2 cuvettes de mesure, bouchons plastique et capuchons et piles.
HI97718C est livré en mallette de transport avec 2 cuvettes de mesure, bouchons plastique et capuchons, solutions étalons, tissus de nettoyage, ciseaux et piles.
Les réactifs sont à commander séparément.



Spécifications

	HI97718
Gamme	0,2 à 12,5 mg/L
Résolution	0,1 mg/L
Exactitude à 25 °C	±0,1 mg/L ±5 % de la lecture
Méthode	Méthode DPD "Standard Method for the Examination of Water et Wastewater, 18 th ed."
Source lumineuse	DEL avec filtre à bande passante étroite 610 nm
Détecteur de lumière	Photocellule au silicium
Piles/Durée de vie	3 x 1,5 V AA / > 800 mesures sans rétroéclairage
Mémorisation à la demande	Jusqu'à 50 mesures pour un rappel à l'écran
Auto-extinction	Après 15 minutes de non-utilisation Après 30 min de non-utilisation avant une mesure
Dimensions /Poids	142,5 x 102,5 x 50,5 mm / 380 g

Réactifs

HI93718-01 Réactifs pour 100 tests iode

Solutions étalons CAL CHECK

HI97718-11 Solutions étalons CAL CHECK pour iode

Accessoires

HI93703-50 Solution de nettoyage pour cuvettes, 230 mL

HI731318 Tissus de nettoyage pour cuvettes (4 pcs)

HI731331 Cuvettes de mesure en verre (4 pcs)

HI731336N Capuchons de rechange pour cuvettes de mesure (4 pcs)

HI7101412 Mallette de transport pour photomètres série **HI97** avec 2 emplacements pour solutions CAL Check