



C-MAG HS 7

/// Fiche technique

Nouvel agitateur magnétique avec chauffage et plaque de chauffage en vitrocéramique se distinguant par sa très grande résistance chimique.

- Moteur puissant pour une capacité d'agitation allant jusqu'à 10 l (H₂O)
- Circuit de sécurité fixe de 550 °C
- Hot Top indicator >> avertissement lorsque la surface est chaude, pour éviter les brûlures!
- Réglage précis de la température via l'afficheur numérique (LED)
- Prise DIN 12878 pour thermocontact électronique, par exemple ETS-D5 pour une régulation plus précise de la température
- Affichage de code d'erreur numérique
- Panneau de commande surélevé pour le préserver de toute fuite de liquide

Données techniques

Nombre de postes	1
Capacité d'agitation max. (H ₂ O) [l]	10
Puissance du moteur débitée [W]	1.5
Sens de rotation du moteur	À gauche
Possibilité de réglage de la vitesse	écran gradué 0 - 6
Plage de vitesse [rpm]	100 - 1500
Dim. max. des barreaux aimantés [mm]	80
auto-chauffage de la plaque (RT:22°C pour une durée 1h) [K]	+1
Puissance de chauffage [W]	1000
Affichage de la température valeur de consigne	LED
Plage de température [°C]	50 - 500
Possibilité de réglage de la température de chauffage	Bouton rotatif
Vitesse de chauffage [K/min]	5
Précision du réglage de la température de la plaque de chauffage [K]	5
Connexion pour une sonde de température externe	ETS-D5
Circuit fixe de sécurité [°C]	550
Matériaux de la plaque	céramique
Dimensions de la plaque [mm]	180 x 180
Dimensions (L x H x P) [mm]	220 x 105 x 335
Poids [kg]	5
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 40
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 21
Tension [V]	230
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance absorbée de l'appareil [W]	1020