

Systèmes de fixation



Système de fixation
« confort »



Système de fixation
« standard »



Système de fixation
« economy »



Système de fixation universel
pour le tamisage à l'état
humide « confort »



Système de fixation
universel « standard »

Les systèmes de fixation RETSCH assurent une fixation fiable, rapide et confortable des tamis sur les tamiseuses. Les systèmes de fixation rapide « confort » sont particulièrement conviviaux et permettent de gagner du temps. Les systèmes de fixation universels servent quant à eux à la mise en place de tamis d'analyse de 100 à 203 mm (8") de diamètre. Ils sont également disponibles en option pour le tamisage à l'état humide.

Les illustrations ci-dessus montrent les systèmes de fixation pour l'AS 200.

	Tamisage à sec				Tamisage humide				Fenêtre en plexiglas
Systèmes de fixation	AS 200	AS 300	AS 450	AS 400	AS 200	AS 300	AS 450	AS 400	
confort	■	■	■	■	-	■	■	-	oui
standard	■	■	■	■	-	■	■	-	oui
economy	■	-	-	-	-	-	-	-	sans
Systèmes de fixation universels									
confort	■	-	-	-	■	-	-	-	oui
standard	■	-	-	-	■	-	-	-	oui
Tous les systèmes de fixation pour l'AS 200 conviennent aussi pour l'AS 300 et l'AS 400 Tous les systèmes de fixation pour l'AS 300 conviennent aussi pour l'AS 400.									

Données pour la commande

Tamiseuses d'analyse AS 200 basic, AS 200 digit, AS 200 control				Réf.
AS 200	(sans système de fixation ni tamis d'analyse, ni fond de collecte)	basic	digit	control
AS 200	100-240 V, 50/60 Hz	-	-	30.018.0001
AS 200	230 V, 50 Hz	30.016.0001	30.015.0001	-
AS 200	120 V, 60 Hz	30.016.0005	30.015.0005	-
Systèmes de fixation pour l'AS 200, complets				Tamisage à sec
economy	pour tamis d'analyse de 100/150/200/203 mm (8") Ø			32.662.0003
standard	pour tamis d'analyse de 200/203 mm (8") Ø			32.662.0002
confort	pour tamis d'analyse de 200/203 mm (8") Ø			32.662.0001
Systèmes de fixation universels pour l'AS 200, complets			Tamisage humide	Tamisage à sec
standard	pour tamis d'analyse de 100/150/200/203 mm (8") Ø		32.662.0007	32.662.0005
confort	pour tamis d'analyse de 100/150/200/203 mm (8") Ø		32.662.0006	32.662.0004
Accessoires AS 200				
Jeu de tamis standard constitué de 8 tamis d'analyse (ISO 3310-1) de 200 mm Ø et 50 mm de haut (45 µm, 63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm) avec fond de collecte				60.131.000999
Jeu de tamis standard constitué de 8 tamis d'analyse (ASTM E11) de 203 mm (8") Ø et 50 mm de haut (325 mesh, 230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh) avec fond de collecte				60.150.000999
Rack pour 10 tamis d'analyse de 200/203 mm (8") Ø				32.012.0001
Documentation IQ/OQ pour l'AS 200 control				99.200.0001
Tamiseuse d'analyse AS 300 control				Réf.
AS 300	(sans système de fixation ni tamis d'analyse, ni fond de collecte)			control
AS 300	100-240 V, 50/60 Hz			30.021.0001
Systèmes de fixation pour l'AS 300, complets			Tamisage humide	Tamisage à sec
standard	pour tamis d'analyse de 305 mm (12")/315 mm Ø		32.662.0012	32.662.0008
confort	pour tamis d'analyse de 305 mm (12")/315 mm Ø		32.662.0014	32.662.0009
Tous les systèmes de fixation de l'AS 200 conviennent également.				
Accessoires AS 300				
Jeu de tamis standard constitué de 7 tamis d'analyse (ISO 3310-1) de 305 mm (12") Ø et 40 mm de haut (0,63 mm, 1,25 mm, 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31,5 mm) avec fond de collecte				60.158.000999
Jeu de tamis standard constitué de 7 tamis d'analyse (ASTM E11) de 305 mm (12") Ø et 40 mm de haut (30 mesh, 16 mesh, 8 mesh, 4 mesh, 3/8", 3/4", 1 1/4") avec fond de collecte				60.159.000999
Documentation IQ/OQ pour l'AS 300 control				99.200.0002
Tamiseuse d'analyse AS 450 control				Réf.
AS 450	(sans système de fixation ni tamis d'analyse, ni fond de collecte)			control
AS 450	230 V, 50/60 Hz			30.026.0001
AS 450	110-120 V, 50/60 Hz			30.026.0002
Systèmes de fixation AS 450			Tamisage humide	Tamisage à sec
standard	pour tamis d'analyse de 400/450 mm Ø		32.662.0017	32.662.0015
confort	pour tamis d'analyse de 400/450 mm Ø		32.662.0018	32.662.0016
Accessoires AS 450				
Jeu de tamis standard constitué de 11 tamis d'analyse (ISO 3310-1) de 400 mm Ø et 65 mm de haut (63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 16 mm, 31,5 mm, 63 mm) avec fond de collecte				60.166.000998
Jeu de tamis standard constitué de 9 tamis d'analyse (ISO 3310-1) de 450 mm Ø et 100 mm de haut (63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 16 mm) avec fond de collecte				60.168.000999
Jeu de tamis standard constitué de 11 tamis d'analyse (ASTM E11) de 400 mm Ø et 65 mm de haut (230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh, 5/16", 5/8", 1.1/4", 2.1/2") avec fond de collecte				60.167.000998
Jeu de tamis standard constitué de 9 tamis d'analyse (ASTM E11) de 450 mm Ø et 100 mm de haut (230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh, 5/16", 5/8") avec fond de collecte				60.169.000999